

Informace o produktu

IBS-odsávání - digestoř typ MA

IW/V2.0/01.12.2012/CS

Číslo výrobku: 10000677

Oblast použití

IBS-odsávání odpovídá normě ČSN 650201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Povinné technické větrání předepsané pro práci s hořlavinami II. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí < 55°C.

Zařízení odpovídá evropským normám a nese označení [CE](#).

Přednosti

- **Bezproblémová montáž** - jednoduše posadit na mycí stůl
- **Dlouhá životnost** - robustní, stabilní konstrukce pro průmyslové využití
- **Konstrukce** - samonosná ocelová svařovaná konstrukce, lakováno
- **Přívětivé pracoviště** - odklápací víko

Elektrické zařízení:

Připojovací výkon:	0,14 kW
Napětí:	230 V - 50 Hz
Motor, krytí:	IP 54
Isolační skupina:	B

Technická data:

Množství vzduchu volně vysátého:	540 cbm / h
Statický tlak:	430 Pa
Otáčky:	2550 / min
Max. okolní teplota:	40°C

Rozměry:

Rozměry (š x h x v):	1140 x 660 x 280 mm
Hmotnost:	45 kg

IBS Scherer Czech s.r.o.

Českých legií 5

549 01 Nové Město nad Metují

Telefon 494 947 700

Telefax 494 947 727

Internet www.ibs-scherer.cz

E-Mail info@ibs-scherer.cz

IČO: 27480143

DIČ: CZ27480143

Zapsán u KS v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 21478

Všeobecné obchodní a záruční podmínky a dodací podmínky najdete na (www.ibs-scherer.de)